

Basis Füllstoff

Version 01 | 30.06.2026



Allgemeine Informationen

Basis Füllstoff EB2.0220 ist ein Micro-Zement mit besonderen Füllstoffen.

Produktmerkmale:

- Höchster Qualität.
- Hoch Kunststoff vergütet.
- Für normale bis sehr schwere Bedingungen geeignet.
- Leicht an zu wenden.

Technische Daten

Basis Füllstoff	
Farbe	Weg vom weiß
Viskosität	n.z.
Dichte	2,2 g/m ³
Feststoffgehalt	100 % (m)
pH	n.z.
Verarbeitungstemperatur	10 - 25 °C
Giscode	ZP1
Verbrauch	Ca. 2 kg/m ²

Verarbeitung

- Füg einen selbst gewählten Farbe Pigment (auf die Menge von den Basis abgestimmt) hinzu und mischen Sie dies gut durch den Basis.
- Fügen Sie 230 bis 250 gram Harz zu an 1 kg Basis Füllstoff.
- Wiegen Sie die richtige Menge ab mit einer Waage, ein falsches oder ungenaues Mischverhältnis kann das Endergebnis der Farbe beeinflussen, außerdem kann es ungenügend Dichtung oder Verminderung der Stärke verursachen.
- Mische Sie den Mörtel mit Hilfe eines Mixers (bei niedriger Drehzahl) oder rühren Sie bis eine Homogene, klumpen freie Masse entstanden ist.
- Hiernach mit eine Spachtel oder Raket +/- 1 bis 3 mm dick in zwei Schichten auf den zu spachtelnden Objekt anbringen (für weitere Hinweise sehe Bearbeitungsvorschrift Trendy Design-Beton).

Hinweis:

- Das Produkt kann Haut und Atemwege reizen, tragen Sie schützende Kleidung.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.
- Verwenden Sie eine Maske für den Mund und Schutzbrille für die Augen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Verpackung

Dieses Produkt ist verpackt in 10 Kilo mit Folie ausgekleidete Papiertüte.

Lagerungshinweise & Haltbarkeit

Es wird empfohlen, dieses Produkt kühl bei maximum Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C zu lagern. Vermeiden Sie die Einwirkung von Frost und Wärmequellen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung.

Haltbar bis 12 Monate nach dem Herstellungsdatum (siehe Chargennummer), sofern das Produkt in einer verschlossenen Originalverpackung gelagert wird.

Sicherheitsvorschriften

Informationen zur sicheren Lagerung und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Lesen Sie dieses Datenblatt sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Das MSDS ist unter www.design-beton.de erhältlich.

Transport

ADR: n.z.

UN: n.z.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel (NL)

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl