

Harz

Version 01 | 18.06.2026



Allgemeine Informationen

Harz ist ein Acrylat Emulsion der eingesetzt werden kann als ein Bindemittel.

Produktmerkmale:

- Höchster Qualität
- Für normale bis sehr schwere Bedingungen geeignet
- Leicht an zu wenden

Anwendung

Der Harz wird eingesetzt als Bindemittel für der Basis Füllstoff von unsere Trendy Design-Beton.

Technische Daten

Harz	
Farbe	Milchig
Viskosität	Ca. 50 mPa.s
Dichte	1,05 g/m ³
Feststoffgehalt	35% (m)
pH	8,5 - 9,5
Verarbeitungstemperatur	10 - 25°C
Giscode	M-DF01

Verarbeitung

- Fügen Sie 230 bis 250 gram Harz zu an 1 kg Basis Füllstoff EB2.0220.
- Wiegen Sie die richtige Menge ab mit einer Waage, ein falsches oder ungenaues Mischverhältnis kann das Endergebnis und der Farbe beeinflussen, außerdem kann es ungenügend Dichtung oder Verminderung der Stärke verursachen.
- Mischen Sie den Mörtel mit Hilfe eines Mixers (bei niedriger Drehzahl) oder rühren Sie bis eine Homogene, klumpen freie Masse entstanden ist.

Hinweis:

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Verpackung

Dieses Produkt ist in einer 2,5 kg Packung erhältlich.

Lagerungshinweise & Haltbarkeit

Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C zu lagern. Vermeiden Sie die Einwirkung von Frost und Wärmequellen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung.

Haltbar bis 12 Monate nach dem Herstellungsdatum (siehe Chargennummer), sofern das Produkt in einer verschlossenen Originalverpackung gelagert wird.

Sicherheitsvorschriften

Informationen zur sicheren Lagerung und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Lesen Sie dieses Datenblatt sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Das MSDS ist unter www.design-beton.de erhältlich.

Transport

ADR: n.z.

UN: n.z.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel (NL)
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss-floorsystems.nl